



Fahrzeughimmel demontieren

Das Original wurde erstellt von *cougarpaule* am 09.08.2004

Beschreibung:

So, hier nun die Anleitung für die Demontage des Himmels.

- A- Säulenverkleidungen abbauen, dazu Türgummis durch vorsichtiges ziehen ablösen und die längliche Plasteabdeckung zwischen Armaturenbrett und Blechpfalz abziehen (geclipst), dann die A-Säule abziehen (geclipst, bisschen fummelig...)
- Sonnenblenden abschrauben, d.h. die Schrauben verstecken sich in den äußeren Befestigungen (Plastekappen abhebeln), die inneren sind nur gesteckt--> Vorsicht, Kabel von Spiegelbeleuchtung abziehen
- Innenraumleuchte demontieren, bedeutet Leuchte raushebeln und die darunterliegenden Schrauben lösen, danach die ganze Chose rausziehen (geclipst)
- Pause machen, eine Rauchen und ein Bierchen trinken...
- B- Säulenverkleidung ab, also Gurthalterabdeckkappe abhebeln, Gurtschraube lösen --> jetzt wird es kompliziert: die Verkleidung ist Richtung Heck unter der Seitenverkleidung geclipst, also bisschen fummeln, aber das geht wenn man die Seitenverkleidung bisschen abzieht, die ist auch. ÜBERRASCHUNG!!...geclipst. Dann die B- Säule abziehen (oben geclipst)
- Schnittwunden von den scharfen Plastekanten behandeln, eventuell Mutti nach einem Pflaster fragen...
- C- Säulen brauchen Nicht demontiert werden, der Himmel lässt sich jetzt rauswürgen und durch die Tür (bisschen drehen) rausnehmen
- Einbau in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge....

Wünsch euch viel Spaß beim basteln...

Upps, was vergessen, wäre ja auch zu einfach sonst: die Kleiderhaken müssen auch ab, also Abdeckkappe nach unten biegen und abschrauben; und hinten gibt es 3 Clipse im Himmel, da müsst ihr die Plastedinger vorsichtig abhebeln und dann kann man die Dübel rausnehmen...